

## TAMİNA R00

## KASA ;

<b>Tasarım;</b>	Tamina oturma grubu ofisin durağan ve işlevsel yapısı içerisinde sade ve yalın tasarımı ile kendine seçkin bir yer edinir.
<b>Malzeme &amp; Bitişler;</b>	<p>a- Kasa 20x20x1.2mm kutu profil ve özel formlu 1mm et kalınlığında saç parçaların birleşimi ile oluşturulur. Kılıfları kasaya sabitlemede metal üzerine çakılan masif çıtalar kullanılır. Kasaya korozyon önleyici antipas boya uygulanır. Döşemede düzgün yüzey sağlayabilmek için kasa 3mm MDF ile kaplanır.</p> <p>b- Otmada gerekli esnekliği sağlamak için font kasaya 450E elastik kolon çakılır ve üzerine 10cm 35D 40HR sünger kullanılır.. Sırt içine 4cm 32D 50. Sert Gri sünger,kol içine 32D 50 Gri Sert sünger üzerlerine ise 3cm HDP ve kasanın iç, dış tama150 gr elyafdan dikilmiş kılıf giydirilerek sabitlenir.</p> <p>c- Bu gruptaki koltukların kılıfları sabit sistem olarak üretilir. Kılıflara tek baskı dikiş tarzı uygulanır sadece ek veya bölme bulunan yerlerdeki deri kılıflara çift baskı dikiş tarzı uygulanır.</p> <p>d- Ayakları konik özel formlu ve kromajdır.</p> <p><b>Bu ürün grubunda ANTARES, ADVANTAGE,BLAZER,REMİX2,BASEL,MEMORY ve DENİM serisi kumaşlar ile SUNİ DERİ ve DOĞAL DERİ kullanılabilir.</b></p>
<b>Bağlantı Elemanları;</b>	<p>a- Elastiki kolon çakılan masif çıtaları 10'luk montaj çivisi ile diğer çıtalar profillere özel 3,8x25mm matkap uçlu vida ile sabitlenir.</p> <p>b- 3mm MDF' ler kasaya özel 3,9x16mm matkap uçlu vida ile sabitlenir.</p> <p>c- Elastiki kolonların çakımında 10'luk zımba teli, kılıfları kasaya sabitleştirmede 8'lik zımba teli kullanılır.</p> <p>d- Kasanın süngerlenmesin de döşemeye özel üniversal ünü-tek 89 yapıştırıcı kullanılır.</p>

